



SpectraConnect5 es el primer sistema de mezcla de color en el mundo con control de 0 – 100 % y función strobo.

El sistema SpectraConnect5 utiliza cuatro tubos fluorescentes T5 de 35W rojo, verde, azul y blanco para trabajar con la mezcla de colores aditivos. Debido a su diseño muy compacto, su poco peso y su cableado mediante multi-conectores, este sistema es ideal para los montajes en gira.

El SpectraConnect5 es básico en las escenas que requieren sutiles cambios de color o iluminación horizontal tanto en teatro como en la industria de la televisión. Para una mejor integración en los escenarios y las aplicaciones arquitecturales el SpectraConnect5 puede suministrarse opcionalmente en color.

conexion facil & montaje plano



ajuste de accesorios



multi-core concept



- ↓ T5-Tubos fluorescentes, ahorro de energía (total solo 175W)
- ↓ tecnología-soc® para el control de 0 – 100 %
- ↓ efecto-strobo
- ↓ diseño extremadamente compacto

- ↓ peso 6,7 kg
- ↓ conexión fácil de las rampas SpectraConnect5 mediante cableado con muticonectores
- ↓ puntos de anclaje ajustables para sujeción

unique lighting.

Constuccion:

- perfil de aluminio extrusionado permitiendo montar las rampas en diferentes configuraciones
- puntos de anclaje ajustables para sujecion en truss o barras (opcion)
- color: negro (otros colores bajo demanda)
- proteccion IP20

Tubos fluorescentes:

tubos fluorescentes recomendados:

Narva T5/EQ 35W

unidades requeridas: 4 x T5/35W

Caracteristicas:

SOC smooth operator controlled

- fundido liso de 0 – 100 %
- resolucion interna de 16bit
- fundido absolutamente flicker-free
- control de intensidad y de color independientes
- 25 millisegundos de tiempo de respuesta y frecuencia de strobo de 25Hz
- Ideal para utilizar en estudios HDD-TV

Direccionamiento y cableado:

- DMX512 USITT protocol
- sistema multiconector de potencia/data para conexionado rapido (scroller cable)
- direccionamiento por BCD switch o display OLED

Configuracion de canales:

- 1 = intensidad / master
- 2 – 5 = RGBW
- 6 = efecto strobo
- 7 = canal especial

Refrigeracion:

Sistema de refrigeracion por conveccion garantizando un silencio absoluto de trabajo

Peso:

6.7 kg

Dimensiones:

1485 x 115 x 80 mm (sin los accesorios de montaje)

Caracteristicas electricas:

175W a plena carga
230VAC/50Hz

Conforme normas:

EN 60598-1, EN 60598-2-1
EEC 72/23, EEC 93/68

Production Das Gehege/Salome, © Bayerische Staatsoper München, Director William Friedkin, Stage Design Hans Schavernoeh, Costumes Petra Reinhardt, Light Design Mark Jonathan

Production Don Giovanni, © Stadtheater Klagenfurt, Director Dietmar Pfelegerl, Stage Design Bernd Müller, Costumes Annette Zepperits, Light Design Engelbert Kummer

